

Ficha Técnica
Akua Shield
Impermeabilizante Elastomerico Grado 11

Descripcion	Caracteristicas
<p>Es un impermeabilizante transitable elastomerico de ultima generacion reticulable 500% elongacion para su uso exterior para techos, losas y paredes. Formulado con alta tecnologia para brindar máxima flexibilidad y menor absorción de agua, brindando superior protección contra filtraciones y goteras. Bajo VOC Sin Plomo Sin Mercurio</p>	<p>Su alta concentracion permite cumplir con los mas altos estándares industriales. Ideal para superficies de techos, losas y paredes. Sella 100% la superficie elimina filtraciones y goteras. Apto para trafico peatonal.</p>
ESPECIFICACIONES TECNICAS	COMPORTAMIENTO Y RESISTENCIA
<p>Color: Colores RAL Brillo a 60°: 5-10gbu Rendimiento: 1 mils(25 micrones) 60.44 m2/gal Espesor recomendado: 6.0 mils (225 micrones)Seco Peso por galon: 12lb/gal (varia según color) Tiempo de secado: Tacto: 60 minutos Retocar: 20 horas Completo: 48 horas Solidos/volumen 65% Solidos/Peso 51%</p>	<p>Resistencia a la lluvia Excelente Resistencia a abrasión Buena Resistencia a climas calidos Excelente Resistencia a lluvia acida Buena Aislamiento termico Buena Resistencia carga positiva Buena</p>

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN
<p>Aplicar Masilla para grietas para repellar fisuras y otras imperfecciones en la superficie. Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, oxido, aceite, ceras.</p> <p>Lavar y permitir que la superficie seque.</p>	<p>Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 36°C preferentemente cuando el clima es calido y soleado.</p>

PRECAUCIONES
<p>Evite el contacto prolongado con la piel y ojos. Este producto puede causar irritacion. En caso de accidente lavar el area expuesta del cuerpo con abundante agua. No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, nauseas, vomito y/o diarrea. Si es ingerido NO INDUCIR AL VOMITO y busque ayuda medica.</p> <p>Utilizar en lugares con buena ventilación. Use guantes de caucho, gafas de seguridad y mascarilla.</p> <p>MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS</p> <p>Almacenaje Un año en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y bajo techo, protegido de humedad y congelación.</p>

Ultima Linea